



05100

novafix

Pont d'adherència en forma de pasta viscosa de naturalesa acrílica per unir formigons nous amb morter i formigons vells i metalls.

propietats

No conté clorurs ni cap substància corrosiva per el formigó armat • Densitat: 1,6 aprox. • Admet un 30% d'aigua • Elevada adherència • Temps d'assecat: entre 1 i 6 hores en funció de la temperatura i humitat ambiental.

aplicacions

Producte desenvolupat per a facilitar l'ancoratge de guixos i morters nous sobre superfícies de formigó vell o llis o altres tipus de superfícies conflictives com metalls, escaiola, etc. • Pot ser utilitzat tant en superfícies verticals com horitzontals • D'aplicació en exteriors i en interiors.

presentació i emmagatzematge

Color blanc • Bidons de 30 Kg • Mantenir el recipient tancat hermèticament.

posada a l'obra

Els suports han d'estar secs i nets • En cas d'haver afegit aigua convé remoure periòdicament per evitar decantacions • Aplicar amb brotxa, rodet o llana • Deixar assecar completament abans d'aplicar el morter de revestiment.

precaucions

Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a las reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

consum

2-3 m²/Kg aprox. Depenent del suport.

Característiques tècniques

Aspecte	Pasta densa homogènia, color blanc
Densitat	1.6 (g/cm ³)
Temperatura d'aplicació	Superior a +5 ° C
Humitat relativa Per aplicació	Menor del 90 %
Temps d'assecat a 20 ° C	±3 hores
Rendiment	2-3 m ² x kg
Espessor de l'aplicació	2 a 3 mm

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.