



07240
novamorter
pol floor

Revestiment de paviments
continus, autonivellant,
a base de resines de
poliuretà de 2 components,
subministrats llestos per
al seu ús.

propietats

Excel·lent adherència sobre tot tipus de superfícies • Resistència a l'impacte i a l'abrasió • Resistència a les fissures.

aplicacions

Està especialment dissenyat per autoanivellar paviments industrials, magatzems, indústries alimentàries, pàrkings, àrees d'estacionament, indústries químiques, farmacèutiques, cosmètica, centres comercials, hotels, restaurants, cuines, etc.

presentació i emmagatzematge

Envasos de 25 Kg • Estabilitat en l'envàs 12 meses.

posada a l'obra

La superfície a recobrir ha d'estar neta, seca i totalment exempta de qualsevol contaminant que pugui impedir una correcta adhesió • Aplicació amb llana dentada • Passar rodet de pues per treure l'aire

i així evitar que ens surtin cràters • Remoure els dos components fins la seva total homogeneització • No mesclar mai amb aigua.

precaucions

Per a la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El rendiment és d'1,2kg per mm de gruix i m2.

fitxa tècnica

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o

consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.

DELS DOS COMPONENTS	RESINA	ENDURIDOR
Consistència	Líquid	Líquid
Aspecte visual	Color mel	Color mel
Volum 20°C (g/cm ²)	1,25	1,23
Viscositat a 25°C (mPa/s)	3.500+-500	200+-1%
Matèria seca a 105°C	99%	100% <small>fit0106.03.08 - 2 -</small>
Proporció de la mescla	77+-1%	23+-1%