



07251

## **novamorter pox floor w**

Revestiment de paviments  
continus, autonivellant,  
a base de resines epoxi  
de 2 components,  
subministrats llestos per  
al seu ús.

### propietats

Excel·lent adherència sobre tot tipus de superfícies • Resistència a l'impacte i a l'abrasió • Resistència a les fissures.

### aplicacions

Està especialment dissenyat per autoanivellar paviments industrials, magatzems, indústries alimentàries, pàrkings, àrees d'estacionament, indústries químiques, farmacèutiques, cosmètica, centres comercials, hotels, restaurants, cuines, etc.

### presentació i emmagatzematge

Envasos de 26 Kg (23kg+3kg) •

### posada a l'obra

La superfície a recobrir ha d'estar neta, seca i totalment exempta de qualsevol contaminant que pugui impedir una correcta adhesió • Aplicació amb llana dentada • Passar rodets de pès per treure l'aire i així evitar que ens surtin cràters •

Remoure els dos components fins a seva total homogeneïtzació •

### precaucions

Per a la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

### consum

El rendiment és d'4kg per 2mm de gruix i m<sup>2</sup>.

### fitxa tècnica

Pintura seca

Aspecte superficial	Mate
Temps de manipulació	40 minuts
Duresa	80
Resistència a l'abrasió	156mg/1000cicles
Adherència al formigó	3,5N/mm <sup>2</sup>

Resistència a la compressió	40N/mm <sup>2</sup> als 28 dies
Resistència a la tensió	8,8N/mm <sup>2</sup> als 25 dies

**innova system, s.l.** es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.