



02160

adinova retard

Additiu retardant que permet regular el temps de fragüat, en funció de la dosificació utilitzada.

innovate

additiu per la massa

propietats

Permet formigonar en temps calorós, facilitant el vessament en pilars, cimentacions i bombeig sense originar obturacions • Disminueix les fissures produïdes per retracció • Permet compactar i vibrar el formigó durant més temps • Dificulta l'evaporació prematura de l'aigua de l'amassat • Augmenta resistències mecàniques a llarg plaç •

aplicacions

Aplicable en els processos de formigonat a altes temperatures •

presentació i emmagatzematge

Es presenta en garrafa de 30kg.

posada a l'obra

Addicionar a una part de l'aigua de l'amassat la quantitat d'**adinova retard** necessària, depenent de la temperatura i tipus d'aigua, la temperatura ambiental així com els additius que porti el morter o formigó a additivar • Després afegir a la formigonera • Amassar mecànicament durant un mínim de 10 minuts fins aconseguir una mescla homogènia.

precaucions

Agitar abans d'usar • Es recomana contemplar les mesures habituals per a la manipulació de productes químics, com la utilització de guants i ulleres de seguretat • Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a las reglamentacions locals i nacionals •

Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El consum oscil·larà entre un 0,3% i un 2,5% sobre el pes del ciment i en funció del retard desitjat i les condicions de la posada a l'obra.

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin al nostre Departament Tècnic.