



04150-04151

fibranova plp (600/150)

És fibra de propilè multifilamentada per evitar fisuracions al formigó . **Fibranova plp** ha estat especialment dissenyada per evitar les fissures que es produeixen per la retracció del formigó en les seves primeres edats. Amb elles aconseguim una gran efectivitat, donat que per les seves característiques úniques de total dispersió i enorme finor proporcionen més presència de fibra que deté i suprimeix les fissures quan aquestes comencen a formar-se.

004150-04151 • 28.06.05

- 1 -

innova

rehabilitació, reparació i protecció

propietats

Fibranova plp són resistents a tot tipus de compostos químics que contenen els ciments, i als problemes físics que puguin produir durant la mescla, sense que això afecti a la seva durabilitat ni a la seva aparença.

aplicacions

Fibranova plp té un ampli camp d'aplicació: Paviments, lloses, carreteres, proteccions costeres, canals, prefabricats...• Eliminant la necessitat de controlar les fissures mitjançant malla.

presentació i emmagatzematge

Es presenten en bosses hidro-solubles de 600g o de 140g • Emmagatzemar en lloc sec.

posada a l'obra

Fibranova plp s'afegeix al formigó ja amassat amb la resta dels components • Es pot addicionar tant a la planta de formigó com a l'arribada del camió a l'obra, assegurant un temps de mescla suficient per repartir la fibra per tot el formigó (aproximadament 5 minuts).

precaucions

Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a las reglamentacions locals y nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

consum

La dosificació habitual és de 600g/m³ de formigó.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.