



02140

hidronova

És un additiu impermeabilitzant
en forma líquida i lliure de clorurs,
que redueix la capil·laritat dels
morters i formigons
fent-los impermeables.

propietats

Molt senzilla aplicació, ja que s'afegeix a l'aigua de l'amassat • S'obtenen morters i formigons impermeables • Preveuen l'aparició de sals superficials.

aplicacions

Obtenció de morters i formigons que no absorbeixen aigua per capilaritat o pressió • Enfoscats impermeables en exteriors o interiors sobre blocs de formigó, totxana, formigó, etc. • Revestiment de dipòsits, piscines, soterranis, fosses d'ascensor, pous, canals.

presentació i emmagatzematge

Hidronova es presenta en bidons de 35 kg. Emmagatzemar en el seu envàs original.

posada a l'obra

El producte es presenta llest per al seu ús, i s'afegeix directament a l'aigua de l'amassat • Les sobredosificacions, podrien donar lloc a una pèrdua de resistències a la compressió, per això si existeixen requeriments en aquest sentit, recomanem realitzar un assaig previ i en cas necessari aconsellem augmentar la proporció del ciment.

precaucions

Evitar exposar el producte a les gelades • Evitar el contacte amb la pell i els ulls • Per la seva eliminació sotmetre's a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

Es recomana afegir a l'aigua de l'amassat amb una dosificació orientativa del 0,2-0,5%, respecte el pes del ciment.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.