



01401-01414

novapol flex
(600/300ml)

(consultar gamma de colors)

Massilla adhesiva segelladora,
monocomponent a base de poliuretà,
d'assecat ràpid i elasticitat
permanent per juntes de dilatació.

innove

impermeabilitzants

propietats

Monocomponent • Elasticitat permanent, sense despenjament ni retracció • Polimerització ràpida • Densitat: 1,2 Kg./l aprox. • Elevada adherència sense necessitat d'emprimació al formigó, morter, rajola, fusta, alumini, ferro, pedra, etc. • Temps d'assecat al tacte entre 1 i 2 hores en funció de la temperatura i humitat ambiental • Velocitat de polimerització: 3 mm/dia aprox.

aplicacions

Producte desenvolupat per segellar juntes de dilatació en edificacions • Juntes de paviments i de façanes • Pegat elàstic de mampares, envans, sòcols, teules, etc. • Unió d'elements sotmesos a dilatacions, cops i vibracions.

presentació i emmagatzemage

Es presenta en envasos de 300 i 600 ml • Emmagatzemar entre 5 i 25 °C • Consumir preferentment abans d'1 any de la data de fabricació • Protegir de la humitat • Colors: marró, gris, blanc i negre

posada a l'obra

Els suports han d'estar secs, nets i compactes • Extreure la tapa inferior, col·locar el cartutx a la pistola i perforar l'extrem superior • Acoblar el broquet tallant-la a una alçada depenent de l'amplada que es vulgui aplicar • Per la neteja utilitzeu toluè o tricloroetilè.

precaucions

R.D. 1078/1993 • Conté isocianats • Dissociant de 4,4'-metilendifenil • R 42- Possibilitat de sensibilització per inhalació • S 2- mantenir fora de l'abast dels nens • S 23- no respirar els vapors • S 13- mantenir lluny dels aliments, begudes i pinsos • Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a las reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

001401-01414•28.06.06

innova system s.l. 685 145 460 www.innovasystem.es innovasystem@innovasystem.es

Consum

Profunditat de la junta en mm	Amplada de la junta en mm.				
	5	10	15	20	30
	Metres lineals de segellat per cartutx				
5	12,4	6,2	4,1	3,1	2
10	6,2	3,1	2	1,5	1
15	4,1	2	1,3	1	0,6
20	3,1	1,5	1	0,7	0,5

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.

001401-01414•28.06.06

innova
impermeabilitzants