



07297

novaprotec oil

És un material líquid transparent, ideal per a hidrofugar superfícies poroses i protegir-les de taques d'oli, greixos i restes de productes alimentaris.

No altera el color de la superfície tractada.

propietats

Impedeix l'absorció per capilaritat d'aigua, olis i greixos • Protegeix les superfícies • No modifica el color, el to ni l'aspecte de la peça • Resistent al trànsit i al fregat • No rellisca ni marca les peïjades.

aplicacions

Està especialment dissenyat per a segellar superfícies de marbre, granit, terratzo, pedra natural o sintètica, formigó, terracota, materials ceràmics, etc.



presentació i emmagatzematge

Envasos de 30 kg • Estabilitat en l'envàs 12 mesos.

posada a l'obra

La superfície ha d'estar neta, seca i exempta d'impureses • Extendre el producte sobre la superfície de forma uniforme mitjançant corró, brotxa, o pistola • Si la superfície a tractar és molt porosa convindrà aplicar una segona mà passats uns 60 minuts des de la primera aplicació.

precaucions

Usar el producte pur, sense diluir ni amb aigua ni amb dissolvents • Nociu per ingestió i inhalació • Inflamable • Conservar lluny de fonts de calor • Utilitzar indumentària i guants de protecció adequats • mantenir fora de l'abast dels nens • No fumar durant la seva utilització • En cas d'ingestió no provocar el vòmit: anar immediatament al metge i mostrar-li l'etiqueta o l'envàs.

consum

De 5 a 15 m² per litre.

característiques tècniques

Aspecta	Liquid transparent
Densitat	0,9+-0.01 g./cc
Olor	Característic
Color	Incolor
Rendiment	5-15 m ² / litre

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.