



07110
oxinova

Producte compost a base d'àcids orgànics que reaccionen químicament amb l'òxid del ferro formant una capa organofèrrica de gran adherència i impermeable..

propietats

Neutralitza totalment els òxids metàl·lics, mitjançant la formació de complexos metàl·lics insolubles amb aigua • La pel·lícula impermeable actua com a protecció antioxidant •

aplicacions

oxinova està especialment dissenyat per aturar el procés d'oxidació en superfícies fèrriques i a la vegada protegir-les amb una pel·lícula impermeable de color negre..

presentació

i emmagatzematge

Es presenta en bidons de 6 Kg.

posada a l'obra

Abans d'aplicar **oxinova** és convenient retirar de la superfícies

les partícules d'òxid soltes mitjançant un pinzell o amb paper de vidre • Aplicar el producte amb brotxa, corró o pistola • Es pot aplicar sobre pintures velles parcialment oxidades • Sobre oxidacions molt profundes caldrà aplicar dues mans.

precaucions

Agitar abans d'usar • No són necessàries precaucions especials • Després de la seva aplicació rentar-se les mans amb aigua abundant • Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a las reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El consum d'**oxinova** oscil·larà depenent de l'oxidació i la regularitat del suport.

característiques tècniques

aspecte	líquid dens
color	blanc
olor	característic
pH	no procedeix
solubilitat amb aigua	parcial
pes específic	aprox. 1,1 g/cc.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.