



07291/3

novaflex sport

És una pintura a base de copolímers
acrílics en dispersió aquosa per a
paviments, en especial els esportius.

□ innova

tractament de superfícies

propietats

Excel·lent adherència • Acabats d'elevada resistència • Té un gran poder de cobriment • És monocomponent • Repintable • molt resistent al fregament humit i a l'abrasió • Evita al màxim les sals.

aplicacions

Està especialment dissenyat per pintar en paviments a on es desitgi evitar al màxim els problemes derivats de les sals • En pàrkings • en pistes poliesportives • En paviments d'asfalt • En general tot tipus de paviments a on sigui necessari un recobriment fàcil d'aplicar i de repintar i un bon drenatge.

presentació i emmagatzematge

Envasos de 20 Kg • Estabilitat en l'envàs 12 mesos.

posada a l'obra

La superfície a recobrir ha d'estar neta, seca i totalment exempta de qualsevol contaminant que pugui impedir una correcta adhesió • Aplicació a corró, broxa o pistola • Remoure abans de la seva aplicació • No aplicar mai sobre superfícies humides • Aplicar una primera mà diluïda al 10% d'aigua per tal que tingui un millor ancoratge • Després fer tantes mans de pintura "sense diluir" com siguin necessàries per tal d'aconseguir un bon recobriment.

precaucions

No aplicar amb risc de pluja o gelada • Utilitzar indumentària i guants de protecció adequats.

consum

Aproximat de 150/g m² i capa segons la naturalesa del suport.

característiques tècniques

Tipus de copolímer	Estirè acrílic
Pes específic	1,3 ± 0,1 gr/cm ³
Rendiment	De 3 a 5 m ² per lt
Viscositat Krebs-Stormer a 20°C	90 ± 10 U.K.
Resistència al fregament humit	Superior a 10000 dobles passades

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.