



01500

novaimper fd

És un hidròfug per exteriors base dissolvent. Repel·leix l'aigua i la humitat exteriors. També té un efecte anticarbonatació ja que és també impermeable a gasos com CO_2 i SO_2 . És totalment transparent i permet el pas del vapor d'aigua de l'interior de les cameres (pressió osmòtica).

innova

impermeabilitzants

propietats

Reducció de l'absorció de l'aigua en un 90% • Evita eflorescències. Totalment transpirable • Protegeix l'obra contra el deteriorament produït per la humitat • Augmenta l'aïllament tèrmic • Les superfícies tractades tenen menys tendència a embrutar-se • Temps d'assecat 1 hora • Forma una pel·lícula inerta, no biodegradable i amb elevada resistència a l'oxidació i a l'atac químic • Tractament anticarbonatació, impermeable a gasos com el CO₂ i el SO₂.

aplicacions

Ideal per impermeabilitzar superfícies a les quals no es desitja canviar el seu color o aspecte • S'utilitza per a impermeabilitzar superfícies de materials porosos com totxos, revocats, formigons vistos, pedra natural, pedra artificial, pintures cimentoses poroses, teules, etc. • S'ha d'aplicar sobre superfícies verticals o cobertes amb pendent.

presentació i emmagatzematge

Novimper fd es presenta en bidons de 25 kg • Emmagatzemar en el seu envàs original.

posada a l'obra

La penetració del producte dependrà del poder d'absorció de la superfície • És fonamental una impregnació suficient de material per garantir una perfecta impermeabilització, per això, en alguns casos serà necessari netejar la superfície a tractar, mitjançant aigua a pressió o arena, per aconseguir eliminar el màxim les impureses i augmentar el poder d'absorció • En els casos on s'hagin d'utilitzar detergents o àcids, consultin amb el nostre departament tècnic, ja que alguns productes poden causar canvis de tonalitat a la superfície tractada • És molt important que les superfícies a tractar estiguin completament seques • El millor sistema per la seva aplicació abundant i regular, sense pèrdua de producte, és aplicar-lo amb l'ajuda

d'un polvoritzador de baixa pressió • Les aplicacions poden realitzar-se amb varies mans partint de la base del suport cap a dalt.

precaucions

Producte inflamable • Nociu, irrita la pell • No encendre flames ni fumar durant la seva aplicació • Tancar els envasos hermèticament després del seu ús • Utilitzar ulleres de protecció, guants i màscara • Per la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El poder de cobriment aproximat és de 4m²/1l i mà de producte.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.