



01501

## **novaimper fw**

És un hidrofugant repel·lent de l'aigua, totalment transparent, idoni per a superfícies a les quals no es vulgui canviar l'aspecte o el color.

### propietats

Resistent als alcalins i als raigs U.V. • Disminueix la formació d'eflorescències • Permeable al vapor d'aigua • No forma pel·lícula i és totalment incolor • Sense dissolvents • Protegeix l'obra contra el deteriorament produït per la humitat • Les superfícies tractades tenen menys tendència a embrutar-se • Dificulta el creixement de vegetals com fongs o líquens ja que redueix la humitat constant del suport • Temps d'assecat 1,5 hores depenent de la temperatura ambiental.

### aplicacions

Ideal per hidrofugar superfícies a les quals no es desitja canviar el seu color o aspecte • S'utilitza per a hidrofugar superfícies de materials porosos com totxos, revocats, formigons vistos, pedra natural, pedra artificial, pintures cimentoses poroses, teules, etc. • S'ha d'aplicar sobre superfícies verticals o cobertes amb pendent.

### presentació i emmagatzematge

novaimper fw es presenta en bidons de 30 kg. • Emmagatzemar en el seu envàs original.

### posada a l'obra

La penetració del producte dependrà del poder d'absorció de la superfície • És fonamental una impregnació suficient de material per garantir una perfecta impermeabilització, per això, en alguns casos serà necessari netejar la superfície a tractar, mitjançant aigua a pressió o arena, per aconseguir eliminar el màxim les impureses i augmentar el poder d'absorció • En els casos on s'hagin d'utilitzar detergents o àcids, consultin amb el nostre departament tècnic, ja que alguns productes poden causar canvis de tonalitat a la superfície tractada • És molt important que les superfícies a tractar estiguin completament seques • El millor sistema per la seva aplicació abundant i regular, sense pèrdues de producte, és aplicar-lo amb l'ajuda d'un polvoritzador de baixa pressió.

### precaucions

Utilitzar ulleres de protecció, guants i màscara • Per la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

### consum

El poder de cobriment aproximat és de 4m<sup>2</sup>/l i mà de producte.

### característiques tècniques

aspecte	Líquid transparent
color	Incolor
olor	Característic
viscositat	-
densitat	1,01+-0,01
pH PUR	12+-1
Solubilitat en aigua	Soluble
Temperatura inflamació	- (Closed Cup)
% matèria activa nominal	2,5

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.