



07295

## **novapaint vial**

És un material líquid a base  
de resines metacríliques  
en color per senyalització vial.

□ innova

tractament de superfícies

### propietats

Excel·lent adherència • Acabats brillants i de gran resistència • Resistència a l'impacte i a l'abradió • És monocomponent • Està especialment formulat per a obtenir altes resistències al desgast i posseeix efectes antilliscants.

### aplicacions

Està especialment dissenyat per pintar senyalització en paviments, carreteres o asfalts • Imprescindible en el pintat de marques com passos de vianants, stops, i ratlles de cunetes o aparcaments, etc.

### presentació

#### i emmagatzematge

Envasos de 20 Kg • Estabilitat en l'envàs 12 mesos.

### posada a l'obra

La superfície a recobrir ha d'estar neta, seca i totalment exempta de qualsevol contaminant que pugui

impedir una correcta adhesió • Aplicacions en interiors convé que hi hagi una bona ventilació • Aplicació a corró, brotxa, pistola • Remoure abans de la seva aplicació • No aplicar mai sobre superfícies humides • No mesclar mai amb aigua es pot utilitzar dissolvent universal.

### precaucions

No aplicar amb risc de pluja o gelada • Una vegada obert l'envàs es recomana gastar el producte el més ràpid possible per evitar el seu enduriment • Fàcilment inflamable • Irrita la pel • Possible risc durant l'embaràs d'efectes negatius per al fetus • Nociu: Risc d'efectes greus per la salut en cas d'exposició prolongada per inhalació • Nociu: per ingestió pot causar dany pulmonar • Utilitzar indumentària i guants de protecció adequats.

### consum

De 100 a 150/g m<sup>2</sup> i capa segons la naturalesa del suport.

### característiques tècniques

Tipus de lligant	Resina de metacrylat al 15 %
Pigments	Diòxid de titani / groc de crom
Densitat	1.15 gr./c/c
Viscositat Krebs-Stomer	85 UK
Temps de secat	Aprox. 30 minuts
Brillo 45°	- 10 %
Resistència lliscant	Superior a 0.55
Factor lluminositat	-0.55
Factor nit	Superior a 150 m.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.