



01180
novapol protec

És un material transparent a base d'un elastómer de poliuretà pur, resistent a la intempèrie. Forma una membrana continua i elàstica, sense juntes, que protegeix els suports sense alterar el seu color.

NO1180*28.06.06
- 1 -

innova

impermeabilitzants

propietats

Fàcil aplicació (monocomponent) • Totalment transparent • Excel·lent adherència • Totalment transpirable • Altes resistències químiques i mecàniques • Resina alifàtica molt resistent als raigs U.V. • Resistent a temperatures extremes (-40°C i + 80°C) • Resistent al contacte permanent amb l'aigua estancada • Gran elasticitat • Aplicable en temps fred i humit • La pluja abans del seu assecat total no afecta la seva qualitat, (encara que deteriora el seu aspecte).

aplicacions

Ideal per impermeabilitzar superfícies a les quals no es desitja canviar el seu color o aspecte • S'utilitza per a impermeabilitzar cobertes, terrasses, balcons i teulades • Apte per a materials porosos com toixos, revocats, formigons vistos, pedra natural, pedra artificial, pintures cimentoses poroses, teules, etc.

Presentació

i emmagatzematge

Novapol protec es presenta en bidons de 5 o 20 kg • Emmagatzemar en el seu envàs original.

posada a l'obra

És fonamental utilitzar una quantitat suficient de material per garantir una perfecta impermeabilització • En alguns casos serà necessari netejar la superfície a tractar, mitjançant aigua a pressió o novanet (àcid desincrustant), per aconseguir eliminar al màxim les impureses i augmentar el poder d'ancoratge • En els casos on s'hagin d'utilitzar detergents o àcids, consultin amb el nostre departament tècnic, ja que alguns productes poden causar canvis de tonalitat a la superfície tractada • És molt important que les superfícies a tractar estiguin completament seques • Aplicable amb corró, brotxa i pistola airless • L'aplicació consistirà en aplicar

tantes mans de membrana líquida com requereixi el suport (habitualment seran un mínim de 3 mans)

precaucions

Producte inflamable • Nociu, irrita la pell • No encendre flames ni fumar durant la seva aplicació • Tancar els envasos hermèticament després del seu ús • Utilitzar ulleres de protecció, guants i màscara • Per la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El consum mínim recomanat es de 1 Kg per m² (en 2 mans).

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adequat. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.